





TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP	2. NP			Celk		
Td1		<p>Dřevěné dvoukřídlové vstupní rámové, prkénkové, otevíravé, Očištění, obnovení nátěru, truhlářská repase, doplnit okopný plech černý, doplnit klapačku z borovice</p> <p>Kování: kovářský atyp – restaurátorský záměr</p> <p>Materiál –masiv bor</p>	1				1	1400x2200	<p>Lazura lněný olej se včelím voskem, dobarvit umbrou + 1x lodní lak polomatný</p> <p>Barva – moření na koňak</p>
Td2		<p>Dřevěné jednokřídlové vstupní rámové, prkénkové, otevíravé, Očištění, obnovení nátěru, truhlářská repase,</p> <p>Kování: kovářský atyp – restaurátorský záměr</p> <p>Oprava zárubně</p> <p>Materiál –masiv bor</p>	1				1	900x1900	<p>Lazura lněný olej se včelím voskem, dobarvit umbrou + 1x lodní lak polomatný</p> <p>Barva – moření na koňak</p>


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP						
Td3		Dřevěné jednokřídlové vstupní rámové, prkénkové, otevíravé, Očištění, obnovení nátěru, truhlářská repase, Kování: kovářský atyp – restaurátorský záměr Oprava zárubně Materiál –masiv bor		1				1	900x1900 Lazura lněný olej se včelím voskem, dobarvit umbrou + 1x lodní lak polomatný Barva – moření na koňak
Td4		Dřevěné jednokřídlové vstupní rámové, prkénkové, otevíravé, Očištění, obnovení nátěru, truhlářská repase, Kování: kovářský atyp – restaurátorský záměr Oprava zárubně Materiál –masiv bor		1				1	900x1900 Lazura lněný olej se včelím voskem, dobarvit umbrou + 1x lodní lak polomatný Barva – moření na koňak

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP						
Td5		<p>Dřevěné jednokřídlové vstupní rámové, prkénkové, otevíravé, Očištění, obnovení nátěru, truhlářská repase, Kování: kovářský atyp – restaurátorský záměr</p> <p>Materiál –masiv bor</p>		1			1	900x1900	<p>Lazura lněný olej se včelím voskem, dobarvit umbrou + 1x lodní lak polomatný</p> <p>Barva – moření na koňak</p>
Td6		<p>Dřevěné vnitřní vstupní do sakristie dvoukřídlové, rámové, prkénkové, otevíravé, Očištění, obnovení nátěru, truhlářská repase, Kování: kovářský atyp – restaurátorský záměr</p> <p>Materiál –masiv bor</p>		1			1	1200x2000	<p>Lazura lněný olej se včelím voskem, dobarvit umbrou + 1x lodní lak polomatný</p> <p>Barva – moření na koňak</p>



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP	2. NP			Celk		
To1		Dřevěné okno , dvoukřídlové otevíravé, včetně parapetu, opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat Parapet – masiv	1				1	1000x1250	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak
To2		Dřevěné okno, dvoukřídlové otevíravé, včetně parapetu, opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat Parapet – masiv	2				2	1000x1250	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP	2. NP			Celk		
To3		Dřevěné okno , čtyřkřídlové otevíravé, s poutcem - opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat		2			2	1000x3250	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak
To 4		Dřevěné okno půlkruhové, dvoukřídlové otevíravé - opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat	1				1	1100x1050	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP	2. NP			Celk		
To5		Dřevěné okno , čtyřkřídlové otevíravé, s poutcem - opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat	2				2	1000x3250	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak
To 6		Dřevěné okno segmentové s pevným nadsvětlíkem, dvoukřídlové otevíravé, včetně rámu s mříží, opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat		4			4	1100x1450	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak
ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Před započítáním prací nutno ověřit rozměry otvorů ve stavbě, na kování dveří nutno zpracovat restaurátorský záměr

				1.NP	2. NP			Celk		
To7		Dřevěné okno , dvoukřídlové segmentové otevíravé, s nadsvětlíkem pevným s poutcem včetně vnitřní mříže, opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat			1			1	900x1350	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak
To 8		Dřevěné okno , dvoukřídlové segmentové otevíravé, s nadsvětlíkem pevným s poutcem včetně vnitřní mříže, opravit povrchovou úpravu Průvzdušnost podle EN 12207: 2 Přetmelit tabulky Zasklení: jednoduché sklo Kování: stávající atyp – obnovit funkci, kovářsky repasovat			1			1	900x1350	Tmel, zákl. nátěr, 2x nátěr lazura + 1x lodní lak polomatný barva – dub mořený na koňak