



AURA 1,2,3,4,5,9 - ZÁŘIVKOVÝ ZDROJ

Použití: bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory

Montáž: na stěnu, na strop



Technická data:

Světelný zdroj	Zářivka
Předřadník	Elektronický
Přívodní napětí	230V
Stupeň krytí	IP 43
Energetická třída	Dle použitého zdroje
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech, práškově lakovaný
Materiál stínítka	Sklo – Triplex opál s matovaným povrchem
Způsob držení stínítka	Sklapovací držáky

Varianty zářivkových svítidel:

	Typové označení	ØA1xA2 [mm]	Výkon [W]	Objímka	Typ zářivky
AURA 1	E-14K2/040	220x110	13	G24q1	TC-DEL
	E-15K52/042		18	G24q2	TC-DEL
AURA 2	E-16K52/042	280x120	26	G24q3	TC-DEL
	E-24K52/042		2x13	2xG24q1	TC-DEL
AURA 3	E-16K63/062	350x120	26	G24q3	TC-DEL
	E-25K63/062		2x18	2xG24q2	TC-DEL
AURA 4	E-17K74/072	420x125	36	2G10	TC-F
	E-26K74/072		2x26	2xG24q3	TC-DEL
	E-26K74/072 32W		2x32	2xGX24q3	TC-TEL
	E-204K86/082		22+40	2x2GX13	T5c
AURA 5	E-27K86/082	490x130	2x36	2x2G10	TC-F
	E-28K86/082		2x42	2xGX24q4	TC-TEL
	E-27K98/084		2x36	2x2G10	TC-F
AURA 9	E-28K98/084	590x140	2x42	2xGX24q4	TC-TEL
	E-46K98/084		4x26	4xG24q3	TC-DEL
	E-46K98/084 32W		4x32	4xGX24q3	TC-TEL

Montážní rozměry:

	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	E1 [mm]
AURA 1	173	122	60	33	36,5	20
AURA 2	228	130	130	91	3	20
AURA 3	275	165	165	105	0	20
AURA 4	324	190	190	108	0	20
AURA 5*	372	220	220	144	0	20
AURA 9	467	280	280	175	0	20

*neplatí pro typ E-204K86/082

